



Važi od: 17.03.2021. god

KABLOVI I PROVODNICI - ŽICE




KABLOVI - Instalacioni, energetski, teškogorivi









TELEKOMUNIKACIONI I SIGNALNO-KOMANDNI KABLOVI

Naziv	Slika	Opis	Cena sa PDV-om	Cena
UTP CAT 5E HFLS			42,00 rsd.	35,00 rsd.
UTP CAT 6E		UTP kabl CAT.6e <ul style="list-style-type: none"> • Protok : 1 GBit • Dimenzije: 4 x2x0,51 mm (AWG24) • Puni provodnik • Prve izolacije u boji • Izvedba kabela u sivoj boji • Cena je izražena po dužnom metru 	48,00 rsd.	40,00 rsd.



PROVODNICI I ŽICE

P PROVODNICI, (H07V-U) pun preseka

Naziv	Slika	Opis	Cena sa PDV-om	Cena
P 10 braon zica provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	228,00 rsd.	190,00 rsd.
P 10 ZUTO ZELENA žica - provodnik		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola.	228,00 rsd.	190,00 rsd.
P 1.5 crna zica - provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	35,00 rsd.	29,00 rsd.

Naziv	Slika	Opis	Cena sa PDV-om	Cena
P 2,5 crna zica H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	58,00 rsd.	48,00 rsd.
P 2,5 PLAVA žica - provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	58,00 rsd.	48,00 rsd.
P 2,5 ZUTO-ZELENA ZICA - PROVODNIK H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	58,00 rsd.	48,00 rsd.
P 4 crna zica - PROVODNIK H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	90,00 rsd.	75,00 rsd.
P 4 ZUTO ZELENA		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola.	90,00 rsd.	75,00 rsd.
P 6 BRAON ZICA - PROVODNIK H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	134,00 rsd.	112,00 rsd.
P 6 crna zica provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	134,00 rsd.	112,00 rsd.
P 6 ZUTO ZELENA ZICA - provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka (P) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	134,00 rsd.	112,00 rsd.

P/F PROVODNICI (H07V-K) LICNASTI

Naziv	Slika	Opis	Cena sa PDV-om	Cena
P/F 0,75 ZUTO ZELENA		Izolovana, bakarna žica, licnasta (P/F) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola.	21,00 rsd.	18,00 rsd.
P/M 25 CRNA žica - provodnik		Kvalitetnije izolovana, bakarna žica punog preseka (P/M) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Koristi se kada je potrebno poboljšano svojstvo izolacije žice.	455,00 rsd.	379,00 rsd.

TEHNO-KOVA DOO JOVANKE RADA KOVIĆ 126
tehnokova@gmail.com <https://www.tehnokova.rs/>