



**Važi od: 17.03.2021. god**

## KABLOVI I PROVODNICI - ŽICE




### KABLOVI - Instalacioni, energetski, teškogorivi









#### TELEKOMUNIKACIONI I SIGNALNO-KOMANDNI KABLOVI

Naziv	Slika	Opis	Cena sa PDV-om	Cena
UTP CAT 5E HFLS			42,00 rsd.	<b>35,00 rsd.</b>
UTP CAT 6E		UTP kabl CAT.6e <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protok : 1 GBit</li> <li>• Dimenzije: 4 x2x0,51 mm (AWG24)</li> <li>• Puni provodnik</li> <li>• Prve izolacije u boji</li> <li>• Izvedba kabela u sivoj boji</li> <li>• Cena je izražena po dužnom metru</li> </ul>	48,00 rsd.	<b>40,00 rsd.</b>



## PROVODNICI I ŽICE

### P PROVODNICI, (H07V-U) pun preseka

Naziv	Slika	Opis	Cena sa PDV-om	Cena
P 10 braon zica provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	215,00 rsd.	<b>179,00 rsd.</b>
P 10 ZUTO ZELENA žica - provodnik		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola.	215,00 rsd.	<b>179,00 rsd.</b>
P 1.5 crna zica - provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	33,00 rsd.	<b>28,00 rsd.</b>

Naziv	Slika	Opis	Cena sa PDV-om	Cena
P 2,5 crna zica H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	54,00 rsd.	<b>45,00 rsd.</b>
P 2,5 PLAVA žica - provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	54,00 rsd.	<b>45,00 rsd.</b>
P 2,5 ZUTO-ZELENA ZICA - PROVODNIK H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	54,00 rsd.	<b>45,00 rsd.</b>
P 4 crna zica - PROVODNIK H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	84,00 rsd.	<b>70,00 rsd.</b>
P 4 ZUTO ZELENA		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola.	84,00 rsd.	<b>70,00 rsd.</b>
P 6 BRAON ZICA - PROVODNIK H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	126,00 rsd.	<b>105,00 rsd.</b>
P 6 crna zica provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	126,00 rsd.	<b>105,00 rsd.</b>
P 6 ZUTO ZELENA ZICA - provodnik H07V-U		Izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Instalacioni provodnik sa izolacijom od PVC mase Standard: SRPS EN50525-2-31:2011 Nazivni napon:450/750 V Opseg temperature: radne -20C do +70C; pri polaganju 0 C do +50 C Konstrukcija: Bakarni provodnik Izolacija od PVC mase	126,00 rsd.	<b>105,00 rsd.</b>

## P/F PROVODNICI (H07V-K) LICNASTI

Naziv	Slika	Opis	Cena sa PDV-om	Cena
P/F 0,75 ZUTO ZELENA		Izolovana, bakarna žica, licnasta ( <b>P/F</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola.	21,00 rsd.	<b>18,00 rsd.</b>
P/M 25 CRNA žica - provodnik		Kvalitetnije izolovana, bakarna žica punog preseka ( <b>P/M</b> ) za sve vrste šemiranja i povezivanja strujnih kola. Koristi se kada je potrebno poboljšano svojstvo izolacije žice.	455,00 rsd.	<b>379,00 rsd.</b>

TEHNO-KOVA DOO JOVANKE RADA KOVIĆ 126  
tehnokova@gmail.com <https://www.tehnokova.rs/>