

PPOO (NYY) 5X2.5 energetska kabl

Šifra: 5701

Kategorija proizvoda: PPOO (NYY, EYY) ENERGETSKI
KABLOVI PODZEMNI

Proizvođač: Nedefinano

Cena: **312,00** rsd.



Karakteristike konstrukcije:

Provodnik: Goli, meko žareni bakar (žica ili uža).

Izolacija: PVC masa.

Jezgro: Žile međusobno použene (upletene).

Ispuna: Termoplastične trake (kod sektorskih provodnika) ili nevulkanizovana gumena mešavina (kod okruglih).

Plajt: Crni sloj od PVC mase.

Radne i tehničke specifikacije:

Radna temperatura provodnika: do 70°C.

Najniža temperatura okoline (polaganje): +5°C.

Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D je prečnik kabla).

Primena:

Polaganje direktno u zemlju, kablovske kanale i na otvorenom prostoru.

Mesne i industrijske mreže, elektrane, signalne i komandne instalacije.

Pogodan tamo gde ne postoji opasnost od jačih mehaničkih oštećenja.

Za sve dodatne informacije o proizvodu kontaktirajte stručnu podršku preduzeća TEHNO-KOVA DOO iz Beograda, sektor elektromaterijala.